

Uponor Uni-X



Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN

Колектор в зборі (прямий і зворотній) діаметром 1" для радіаторного опалення. Виготовлений з нержавіючої сталі, з накладною гайкою 1"BP з прокладкою з одного боку, та вмонтованим розповітрявачем/спускником з іншого. Відстань між виходами 50 мм. Кольорове маркування прямого та зворотнього колектору. Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" Євроконус по DIN V 3838 та підключаються виключно затискними адаптерами Uponor 3/4"BP Євроконус. До комплекту входить кронштейн підвищеного шумопоглинання.

Макс. витрата на колектор: 5 м3/год (12-контурів).

Макс. робоча температура - 90 С.

Макс. робочий тиск - 10 бар.

Увага: при затисканні з'єднань контролюйте силу затягування!

Артикул	Виходи	р	l	VN	b	h	h1	h2	c	a	B	B1	Найменування	Упак.	Од.
-	бар	мм	м³/г	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм			
1088873	2	6	210	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 2xG3/4 EURO	1	шт
1088874	3	6	260	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 3xG3/4 EURO	1	шт
1088875	4	6	310	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 4xG3/4 EURO	1	шт
1088876	5	6	360	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 5xG3/4 EURO	1	шт
1088877	6	6	410	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 6xG3/4 EURO	1	шт
1088878	7	6	460	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 7xG3/4 EURO	1	шт
1088879	8	6	510	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 8xG3/4 EURO	1	шт
1088880	9	6	560	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 9xG3/4 EURO	1	шт
1088881	10	6	610	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 10xG3/4 EURO	48	1 шт
1088882	11	6	660	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 11xG3/4 EURO	48	1 шт
1088883	12	6	710	5	50	200	80	320	85	75	80	55	Uponor Uni-X Колектор радіаторний Н 1"SN 12xG3/4 EURO	48	1 шт



Uponor Uni-X Заглушка під Євроконус Н

Виготовлено з луженої латуні. Використовується для різьби 3/4"ЗР Євроконус.

Артикул	IG
	дюйм
1014122	G 3/4

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Uni-X Заглушка під Євроконус Н 3/4"FT Euro	10	1	шт



Uponor Uni-X Комплект кранів ЗР/ВР для колектора Н

В комплекті два крани, виготовлені з луженої латуні. Зовнішня різьба 1" трубна конічна R по DIN EN 10226-1 під плоский ущільнювач, внутрішня різьба трубна циліндрична Rp по DIN EN 10226-1. Крани сумісні з усіма латунними колекторами Uponor 1". Довжина 60 мм.

Артикул	AG	IG	l	l1	h	h1
	дюйм	дюйм	мм	мм	мм	мм
1012913	R 1	Rp 3/4	50	43	65	18

Найменування	Упак.2	Упак.	Од.
Uponor Uni-X Комплект кранів ЗР/ВР для колектора Н R1"MT/Rp3/4"FT	50	1	комплект


Uponor Uni-X

Uponor Smart Кутові крани до колектора

Для кутового підключення колекторів Uponor 1"3P. Комплект складається з двох латунних кульових кранів кутового типу з червоною і синьою ручкою.

Матеріал - нікельована латунь.

Необхідний простір для монтажу: 125 мм + довжина колектора.



Артикул	AG дюйм	IG дюйм	I1 мм	I2 мм
1086559 NEW	1	3/4	125	40

Найменування
Uponor Smart Кутові крани до колектора
Rp 3/4" - G1"

Упак. Од.
1 КОМПЛЕКТ